


**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel [GU5,3/MR16]
- dimmbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
max. Leistung	1x max. 35 W
Eingangsspannung	12 V/AC/DC
Fassung / Sockel	GU5.3 / MR16
Anzahl Sockel	1 STK
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	35 mm
Durchmesser	85 mm
Produktmaß Einbautiefe	33 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	93 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 65

