

Erdspießstrahler
Spiky, 100mm, 1x 35 W GU10, Schwarz
**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]
- inkl. Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß
- inkl. abgeblendeter Abdeckung [nur Art.Nr. 732161]

Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff	Leitungsende Primär	Netzstecker
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 Schwarz	Leitungslänge Primär	2,5 m
Oberflächenstruktur	Matt	Dimmbar	Ja
Material Lichtaustritt	Glas	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Farbe Lichtaustritt	Klar	Bewegungsmelder	Nein
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, Wohnbereiche im Privatbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr	Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	57 mm
		Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	50 mm
Montageart	Aufbaumontage	Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Montageort	Außen	Schwenkwinkel	180 Grad
Montagefläche	Bodenmontage	Lichtaustrittsflächen	1
UV-Beständigkeit	Ja	Lichtcharakteristik	Direkt
		Lichtrichtung	Oben
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Höhe	345 mm
max. Leistung	1x max. 35 W	Durchmesser	100 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Artikelgewicht	729 g
Fassung / Sockel	GU10	Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Anzahl Sockel	1 STK	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Netzgerät inkl.	Ja	IP Schutzart Leuchte	IP 65
Anschlussleitung Primär	Ja	IP Schutzart Stecker	IP 44
		IK Schutzklasse	IK05
		Garantie (Jahre)	5

