



Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	1,3 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	55 lm
Lichtausbeute	42,3 lm/W

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Länge	96 mm
Breite	96 mm
Höhe	77 mm
Produktmaß Einbautiefe	70 mm
Ausschnittsmaß Länge	95 mm
Ausschnitt L x B	95 x 95 mm
Ausschnittsmaß Breite	95 mm
Artikelgewicht	296 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Max. Anzahl je LS B10	45 STK
Max. Anzahl je LS B16	72 STK
Max. Anzahl je LS C10	72 STK
Max. Anzahl je LS C16	114 STK
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	20000
Energieverbrauch	2 kWh/1000h

