
**Art.-Nr. 862271**

# Netzgerät (CV, DC)
# LONG-FLAT, CV, LT-150-48




Die Netzgeräte-Serie hat mit bis zu 240 Watt bei gerade mal 32 x 23 mm Querschnitt ordentlich Leistung unter der „Haube“! Dieses Netzgerät passt somit in die meisten Deckenvouten, Schattenfugen oder auch bei allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.

**Besonderheiten**

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Kunststoff |
| **Gehäusefarbe** | Schwarz |
| **Funktionen** | Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz |
| **Betriebsart** | Spannungskonstant |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Leistung** | 150 W |
| **Ausgangsspannung** | 48 V/DC |
| **Ausgangsstrom** | 0-3125 mA |
| **Leistungsfaktor** | 0,95 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 2 |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 4 |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 6 |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 9 |
| **Einschaltstrom max.** | 45 A / 100 µs |
| **kapazitive Last** | 451,2 nF |
| **Referenzpunkt tc** | 80 °C |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 45 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Lebensdauer** | 30000 h |
| **Länge** | 335 mm |
| **Breite** | 30 mm |
| **Höhe** | 21,6 mm |
| **Artikelgewicht** | 219 g |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com