




Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732109]
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtcharakteristik	Direkt
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Lichtrichtung	Oben
Material Lichtaustritt	Glas		
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	Höhe	88 mm
Montageart	Aufbaumontage	Durchmesser	111 mm
Montageort	Außen	Sockelhöhe	56 mm
Montagefläche	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage	Sockel H x Ø	56 x 120 mm
		Sockeldurchmesser	120 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Leistungsaufnahme	16 W	IP Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Eingangsspannung	24 V/DC	Schaltzyklen	15000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEL	G
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	60		
Bemessungslichtstrom	780 lm		
Lichtausbeute	48,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	20 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		

