
Art.-Nr. 731129

Wandaufbauleuchte
Linear II Double 500 mm, 20 W, 3000 K, Dunkelgrau

DEKOLIGHT

IK05 IP65





Gehäusematerial	Aluminium	**Sockelbreite**	53 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	**Sockelhöhe**	15 mm
Material Lichtaustritt	Glas		
Montageart	Aufbaumontage	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Montageort	Außen	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
Montagefläche	Wandmontage	**IP Schutzart**	IP 65
UV-Beständigkeit	Ja	**IK Schutzklasse**	IK05
		Max. Anzahl je LS B10	22 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Max. Anzahl je LS B16**	36 STK
Leistungsaufnahme	20 W	**Max. Anzahl je LS C10**	37 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Max. Anzahl je LS C16**	60 STK
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Bewegungsmelder	Nein	**Schaltzyklen**	15000
		Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**EEI**	G
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1760 lm		
Lichtausbeute	88 lm/W		
Abstrahlwinkel	100 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	500 mm		
Breite	60 mm		
Höhe	60 mm		
Sockellänge	493 mm		
Sockel L x B x H	493 x 53 x 15 mm		

IP65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com