


Netzgerät (CV, DC) dimmbar
IP, DIM, CV, PD12-150-1-10 V



Besonderheiten

- Dimmbar mit Phasenan-/Abschnittdimmern
- Kompakte Bauform
- Kurzschlusssicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz
- Flickerfrei
- Robustes Gehäuse

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz

Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	150 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	0-12500 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	1-10 V
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Max. Anzahl je LS B10	3
Max. Anzahl je LS B16	5
Max. Anzahl je LS C10	6
Max. Anzahl je LS C16	10
Einschaltstrom max.	10 A / 100 µs
Referenzpunkt tc	75 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 67

Länge	223 mm
Breite	70 mm
Höhe	40 mm
Artikelgewicht	1068 g

