


Netzgerät (CC, DC) dimmbar  
BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W

**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlußsicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b> | Kunststoff                                                                                                                 |
| <b>Gehäusefarbe</b>    | Schwarz                                                                                                                    |
| <b>Funktionen</b>      | Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät<br>110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung,<br>Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Betriebsart</b>      | Stromkonstant           |
| <b>Schutzklasse</b>     | II / Schutzisolierung   |
| <b>Eingangsspannung</b> | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Leistung</b>         | 19,6-40 W               |
| <b>Ausgangsspannung</b> | 22-44 V/DC              |
| <b>Ausgangsstrom</b>    | 900 mA                  |
| <b>Dimmbar</b>          | Ja                      |
| <b>Ansteuerung</b>      | Phasenabschnittsdimmer  |
| <b>Anzahl Kanäle</b>    | 1                       |
| <b>Leistungsfaktor</b>  | 0,95                    |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 35            |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 56            |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 40            |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 64            |
| <b>Einschaltstrom max.</b>   | 5 A / 300 µs  |
| <b>kapazitive Last</b>       | 30 nF         |
| <b>Referenzpunkt tc</b>      | 85 °C         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 70 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Lebensdauer</b> | 50000 h |
|--------------------|---------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Länge</b>          | 166 mm |
| <b>Breite</b>         | 52 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 25 mm  |
| <b>Artikelgewicht</b> | 188 g  |

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!

