


Netzgerät (CC, DC)
FLAT, CC, UT350mA/20W

**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	0,7-20 W
Ausgangsspannung	2-57 V/DC
Ausgangsstrom	350 mA
Leistungsfaktor	0,93

Max. Anzahl je LS B10	11
Max. Anzahl je LS B16	18
Max. Anzahl je LS C10	24
Max. Anzahl je LS C16	39
Einschaltstrom max.	15 A / 300 µs
kapazitive Last	195 µF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Länge	128 mm
Breite	50 mm
Höhe	13 mm
Artikelgewicht	76 g

