


**Erdspeißstrahler**  
**Spiky, 60mm, 1x 35 W GU10, Grau**
**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]
- inkl. Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspeiß
- inkl. Abdeckung [nur Art.Nr. 732161]

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium, Kunststoff |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Dunkelgrau            |
| <b>Oberflächenstruktur</b>    | Matt                  |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Glas                  |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>    | Klar                  |
| <b>Montageart</b>             | Aufbaumontage         |
| <b>Montageort</b>             | Außen                 |
| <b>Montagefläche</b>          | Bodenmontage          |
| <b>UV-Beständigkeit</b>       | Ja                    |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>    | -10 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>      | -20 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart Leuchte</b> | IP 65         |
| <b>IP Schutzart Stecker</b> | IP 44         |
| <b>IK Schutzklasse</b>      | IK05          |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>            | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>           | 1x max. 35 W                         |
| <b>Eingangsspannung</b>        | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>        | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>           | 1 STK                                |
| <b>Netzgerät inkl.</b>         | Ja                                   |
| <b>Anschlussleitung Primär</b> | Ja                                   |
| <b>Leitungsende Primär</b>     | Netzstecker                          |
| <b>Leitungslänge Primär</b>    | 2 m                                  |
| <b>Dimmbar</b>                 | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>             | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>         | Nein                                 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Ausführung</b> | Ohne Leuchtmittel |
|-------------------|-------------------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 180 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1        |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt   |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Oben     |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Höhe</b>           | 420 mm |
| <b>Durchmesser</b>    | 60 mm  |
| <b>Artikelgewicht</b> | 651 g  |

