


**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel (GU5,3/MR16)
- Spritzwasser geschützt
- dimmbar

Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber
Oberflächenstruktur	Gebürstet
Material Lichtaustritt	Glas
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 35 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	8 mm
Durchmesser	85 mm
Produktmaß Einbautiefe	106 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	55 mm
Artikelgewicht	152 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-5 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 54

