**Art.-Nr. 707167**

# 1-Phasen-Spot
# Lucea 10 Tilt, 10 W, DIM, 2700 K, Weiß

DEKOLIGHT

Ra>90 SDCM<5






Für das 1-Phasen 230V Stromschienensystem bieten wir Spots der LUCEA-Serie an. In der Version als Deckenleuchte gibt es sie mit 6, 10, 15 und 20 W und ermöglicht damit eine maximale Lichtleistung von bis zu 3000 Lumen.

**Besonderheiten**

- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Material Lichtaustritt** | PMMA |
| **Anwendungsbereich** | Wohnbereiche im Privatbereich, Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr |
| **Halogenfrei** | Nein |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 10 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß (WW) |
| **Farbtemperatur** | 2700 K |
| **Farbkonsistenz** | 5 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 5 SDCM |

| | |
|---|---|
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 1300 lm |
| **Lichtausbeute** | 130 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 36 Grad |
| **Schwenkwinkel** | 90 Grad |
| **Drehwinkel** | 350 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 157 mm |
| **Durchmesser** | 65 mm |
| **Artikelgewicht** | 406 g |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 65 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK03 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 107 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 172 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 107 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 172 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 10 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 707167**

**1-Phasen-Spot**
**Lucea 10 Tilt, 10 W, DIM, 2700 K, Weiß**

