Art.-Nr. 840376

LED Stripe
D Flex Line Mini Side-View, Neon, 24V-10W, 3000K, 5m, PU

DEKOLIGHT

IP44 Ra>90



Besonderheiten

- inkl. Montagematerial

Gehäusematerial	Polyurethan
Gehäusefarbe	Weiß
Oberflächenstruktur	Satiniert
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert
Anwendungsbereich	Private Feuchträume mit gelegentlicher Spritzwasserbelastung, Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Feucht- und Nassbereiche mit erhöhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowie intensiverer Einsatz von Reinigungsmitteln, Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest), Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Flächenbündig oder versenkt einbaubare Produkte in Gips, Putz oder ähnliche Materialien, sowie Lichtvouten und Schattenfugen, Auf-, Ein- und Unterbau für Möbel, Küchen, Vitrinen, Regale, Schränke und andere Möbelstücke
Montageort	Innen, Außen
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung

Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	10 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	3 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	3 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	1
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	112 Grad
Lichtstrom 1m	285 lm
Lichtausbeute 1m	30 lm/W
LED/Meter	120
Segment Länge	50 mm
Segment LED Anzahl	6
LED Abstand	8,33 mm
Biegeradius min.	50 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	6 mm



Art.-Nr. 840376

LED Stripe
D Flex Line Mini Side-View, Neon, 24V-10W, 3000K, 5m, PU

Höhe	12 mm	**IP Schutzart**	IP 44
Breite Schlauch	6 mm	**IP Ausführung**	Silikon
Höhe Schlauch	12 mm		
Länge Endkappe	2 mm	**Lebensdauer L70 / B50**	60000 h
Breite Endkappe	6 mm	**Schaltzyklen**	30000
Höhe Endkappe	12 mm	**Energieverbrauch**	10 kWh/1000h
Artikelgewicht	509 g	**EEI**	G
Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C	**Garantie (Jahre)**	5
Lagertemperatur	-25 bis 60 °C		