




Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 65
Gehäusefarbe	Anthrazit	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Schaltzyklen	100000
Leistungsaufnahme	4,7 W	Energieverbrauch	5 kWh/1000h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	EEI	G
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	100 lm		
Lichtausbeute	21,3 lm/W		
Abstrahlwinkel	54 Grad		
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Indirekt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	107 mm		
Breite	75 mm		
Höhe	64,5 mm		
Produktmaß Einbautiefe	57 mm		
Ausschnittsmaß Länge	62 mm		
Ausschnittsmaß Breite	98 mm		
Artikelgewicht	300 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C		
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C		