



**Besonderheiten**

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- leistungsstarke und intensive Farben inkl. Pastelltöne
- geeignet für 24 V Farbsteuerungen
- geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche

Gehäusematerial	Aluminium	Breite	595 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Höhe	11 mm
Material Lichtaustritt	PMMA	Artikelgewicht	1300 g
Montageart	Einbaumontage	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Montageort	Innen	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Montagefläche	Deckenmontage	IP Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Betriebsart	Spannungskonstant	Schaltzyklen	100000
Leistungsaufnahme	94 W	Energieverbrauch	94 kWh/1000h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	EEI	F
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	4000 lm		
Lichtausbeute	42,6 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	595 mm		

