


Besonderheiten

- Stecker am Leuchtegehäuse
- inkl. zwei Streuscheiben [klar, satiniert]

Gehäusematerial	Aluminium	Ausschnittsmaß Durchmesser	95 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Artikelgewicht	280 g
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
Betriebsart	Stromkonstant	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	13 W	Lebensdauer L70 / B50	40000 h
Leistungsaufnahme	0,5 W	Schaltzyklen	100000
Bereitschaftsmodus		Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Eingangsspannung	34,8 V/DC	EEI	F
Bemessungsstrom	350 mA		
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungslänge Sekundär	0,2 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1100 lm		
Lichtausbeute	84,6 lm/W		
Abstrahlwinkel	60 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	53 mm		
Durchmesser	110 mm		
Produktmaß Einbautiefe	53 mm		