



Unsere neuen SUBRA Leuchten machen an der Decke wie an der Wand eine gleichermaßen schlanke Figur. Dafür sorgt nicht nur die geringe Aufbauhöhe von nur 7 cm, sondern auch der umlaufende Lichtring, der als zusätzliches Designelement fungiert. Noch durchdachter präsentiert sich die SUBRA, wenn es ums Dimmen geht. Hier stehen – sowohl für die warmweiße als auch die neutralweiße Version – TRIAC [analog] und DALI [digital] zur Auswahl. Zudem gibt es eine Variante mit integriertem, anpassbarem Bewegungssensor.

Besonderheiten

- Lichtring als Designelement
- Einfache Montage mittels Clip-Verbindung
- Hohe Lichtleistung
- Bei Deckenmontage Spritzwasser geschützt

Gehäusematerial	Aluminium	IK Schutzklasse	IK10
Gehäusefarbe	Weiß	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Schaltzyklen	40000
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Energieverbrauch	29 kWh/1000h
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	EEL	F
Leistungsaufnahme	29 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	DALI 1 / DT6		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2636 lm		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten, Seite		
Höhe	70 mm		
Durchmesser	350 mm		
Sockelhöhe	22 mm		
Sockeldurchmesser	290 mm		
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 54		