


Art.-Nr. 342233

Stehleuchte Office Three Pro, Motion, 80 W, DIM, 2700-6500 K, schwarz**Besonderheiten**

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²])
- BEG-förderfähig
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- Lichtfarbe über Touchpanel einstellbar

Gehäusematerial	Aluminium	Bemessungslichtstrom	9000/9800 lm
Gehäusefarbe	Schwarz	Lichtausbeute	122,5 lm/W
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Abstrahlwinkel	120 Grad
		Abstrahlwinkel 2	50 Grad
		UGR	6
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lichtaustrittsflächen	2
Leistungsaufnahme	80 W	Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lichtrichtung	Oben, Unten
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Länge	1240 mm
Netzgerät inkl.	Ja	Breite	64 mm
Leitungsende Primär		Höhe	1950 mm
Leitungslänge Primär	2,5 m	Sockellänge	530 mm
Anschlussart nach Norm	Typ X	Sockelbreite	225 mm
Dimmbar	Ja	Sockelhöhe	10 mm
Ansteuerung	Touch-Sensor	Artikelgewicht	11740 g
Bewegungsmelder	Ja		
Bewegungsmelder Art	Präsenzmelder	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Erfassungsreichweite	3-3,5 m	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Erfassungswinkel	85 Grad	IP Schutzart	IP 20
Bewegungsmelder tauschbar	Ja	IK Schutzklasse	IK06
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Nachlaufzeit einstellbar	Nein	Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Schaltzyklen	100000
Lichtfarbe	Warmweiß/ Neutralweiß/ Kaltweiß	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Farbtemperatur	2700-6500 K	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses
Farbkonsistenz	3 SDCM		Produkt enthält
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		Lichtquellen der
Farbwiedergabe (Ra)	95		