


Netzgerät (CC, DC) dimmbar
BASIC, DIM, CC, D105022U/22W

**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlußsicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	9,5-22 W
Ausgangsspannung	9-40 V/DC
Ausgangsstrom	1050 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95
Max. Anzahl je LS B10	11
Max. Anzahl je LS B16	18
Max. Anzahl je LS C10	24
Max. Anzahl je LS C16	39
Einschaltstrom max.	15 A / 300 µs
kapazitive Last	40,72 pF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	127 mm
Breite	44 mm
Höhe	28 mm
Artikelgewicht	120 g

