

**Besonderheiten**

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützter Anschlussdose

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	IP Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IK Schutzklasse	IK06
Leistungsaufnahme	6 W	Belastung Kraft max.	5 kN
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	35000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	20000
Anschlussleitung Primär	Ja	Energieverbrauch	7 kWh/1000h
Leitungsende Primär	Anschlussbox	EEI	G
Leitungslänge Primär	0,5 m		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	520 lm		
Lichtausbeute	86,7 lm/W		
Abstrahlwinkel	24 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	63 mm		
Breite	63 mm		
Höhe	90 mm		
Produktmaß Einbautiefe	155 mm		
Ausschnittsmaß Länge	69 mm		
Ausschnittsmaß Breite	69 mm		
Artikelgewicht	674 g		