


 Height 106mm  
(without spring)

**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel (GU5,3/MR16)
- Spritzwasser geschützt
- dimmbar

<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber
<b>Oberflächenstruktur</b>	Gebürstet
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Transparent
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>max. Leistung</b>	1x max. 35 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Fassung / Sockel</b>	GU10
<b>Anzahl Sockel</b>	1 STK
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Ausführung</b>	Ohne Leuchtmittel
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Höhe</b>	8 mm
<b>Durchmesser</b>	85 mm
<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	106 mm
<b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>	55 mm
<b>Artikelgewicht</b>	152 g
<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 54