

**Besonderheiten**

- Abstrahlwinkel einstellbar
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Silber	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	IP Schutzart	IP 67
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	IK Schutzklasse	IK10
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Belastung Kraft max.	20 kN
Leistungsaufnahme	9,3 W	Lebensdauer L70 / B50	35000 h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Schaltzyklen	20000
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Anschlussleitung Primär	Ja	EEI	G
Leitungsende Primär	Anschlussbox		
Leitungslänge Primär	1 m		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	480 lm		
Lichtausbeute	51,6 lm/W		
Abstrahlwinkel	17 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	30 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Höhe	128 mm		
Durchmesser	173 mm		
Produktmaß Einbautiefe	220 mm		
Ausschnittsmaß Durchmesser	155 mm		
Artikelgewicht	2466 g		