


Fluter
Mini II, 3 W, 6000 K, Silber



Besonderheiten

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	3 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Netzstecker
Leitungslänge Primär	2 m
Anschlussart nach Norm	Typ Z
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

IP Schutzart Stecker	IP 44
Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	4 kWh/1000h
EEI	G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	6000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	180 lm
Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben

Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Durchmesser	42 mm

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart Leuchte	IP 65

