



Besonderheiten

- 230V Direktanschluss
- dimmbar
- geringe Einbautiefe

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	6,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein

Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	540 lm
Lichtausbeute	83,1 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	7 kWh/1000h
EEL	F

Schwenkwinkel	36 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtverteilung	Unten

Höhe	43,8 mm
Durchmesser	85 mm
Produktmaß Einbautiefe	41,3 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	78 g

