

**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar
- wechselbares Leuchtmittel
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>       | Aluminium                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>          | Schwarz                              |
| <b>Schutzklasse</b>          | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>         | 1x max. 7,5 W                        |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>      | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>         | 1                                    |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b>  | Adapter                              |
| <b>Dimmbar</b>               | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>           | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>       | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>            | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 90 Grad                              |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt                               |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten                                |
| <b>Länge</b>                 | 134 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>           | 60 mm                                |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 231 g                                |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -5 bis 40 °C                         |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 40 °C                        |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20                                |