


**3-Phasenleuchte**  
**Panel Track Light, 20 W, 3000 K, Weiß**

**Besonderheiten**

- ideal zur homogenen Grundbeleuchtung
- dreh- und schwenkbar
- hoher Lichtstrom

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage
<b>Montageort</b>	Innen
<b>Montagefläche</b>	Deckenmontage
<b>Funktionen</b>	Phasenschalter
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	20 W
<b>Eingangsspannung</b>	110-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß (WW)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2000 lm
<b>Lichtausbeute</b>	100 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	110 Grad
<b>UGR</b>	28
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS
<b>Schwenkwinkel</b>	90 Grad
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Länge</b>	300 mm
<b>Breite</b>	110 mm

<b>Höhe</b>	8,5 mm
<b>Artikelgewicht</b>	560 g
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 35 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	26 STK
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	43 STK
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	44 STK
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	71 STK
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Schaltzyklen</b>	30000
<b>Energieverbrauch</b>	20 kWh/1000h
<b>EEL</b>	F

