



Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Grau	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Montageart	Einbaumontage	IP Schutzart	IP 65
Montageort	Außen	Max. Anzahl je LS B10	45 STK
Montagefläche	Wandmontage	Max. Anzahl je LS B16	72 STK
UV-Beständigkeit	Ja	Max. Anzahl je LS C10	72 STK
		Max. Anzahl je LS C16	114 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistungsaufnahme	1,3 W	Schaltzyklen	20000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	2 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	55 lm		
Lichtausbeute	42,3 lm/W		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	96 mm		
Breite	96 mm		
Höhe	77 mm		
Produktmaß Einbautiefe	70 mm		
Ausschnittsmaß Länge	95 mm		
Ausschnitt L x B	95 x 95 mm		
Ausschnittsmaß Breite	95 mm		
Artikelgewicht	296 g		

