

**Besonderheiten**

- integriertes Netzgerät
- schwenkbar
- geringe Einbautiefe

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Material Lichtaustritt | Kunststoff |
| Schutzklasse | II / Schutzisolierung |
| Leistungsaufnahme | 6,5 W |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,5 W |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM |
| Farbwiedergabe (Ra) | 80 |
| Bemessungslichtstrom | 540 lm |
| Lichtausbeute | 83,1 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 45 Grad |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS |
| Schwenkwinkel | 36 Grad |
| Lichtaustrittsflächen | 1 |
| Lichtcharakteristik | Direkt |
| Lichtrichtung | Unten |
| Höhe | 43,8 mm |
| Durchmesser | 85 mm |
| Produktmaß Einbautiefe | 41,3 mm |
| Ausschnittsmaß Durchmesser | 68 mm |
| Artikelgewicht | 78 g |

