



LED Stripe
Sauna, COB, 24V-15W, RGB+2700K, 5m, Silikon


Unsere SAUNA-COB-24V LED-Streifen sind die ideale Beleuchtungslösung für u.a. Saunen und Dampfbäder. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 75.000 Stunden bei L70B50 und 50.000 Stunden bei L80B10, bieten diese LED-Stripes eine langfristige Beleuchtungslösung für Ihre Bedürfnisse.

Darüber hinaus verfügt der LED-Streifen über eine extra lange Zuleitung, um Ihnen maximale Flexibilität bei der Installation zu bieten. Der LED-Streifen ist UV-beständig und dauerhaft bis zu 105 °C temperaturbeständig und wurde speziell für den Einsatz in Saunen und Dampfbädern entwickelt.

Besonderheiten

- für Saunen und Dampfbäder
- als RGB- oder RGBW- [2.700K] Variante erhältlich
- UV-beständig
- dauerhaft temperaturbeständig [-10°C bis 105°C]
- 2 m Modell ideal für Heimsaunen mit 2 m Innenmaß
- extra lange Zuleitung
- Lebensdauer 75.000h L70B50 / 50.000 L80B10
- inkl. Montagematerial

Gehäusematerial	Edelstahl A4	Länge Endkappe	10 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Breite Endkappe	16,2 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Höhe Endkappe	6,5 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Artikelgewicht	643 g
Leistungsaufnahme 1m	15 W	Arbeitstemperatur	-10 bis 105 °C
Eingangsspannung	24 V/DC	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Leitungslänge Primär	1,8 m	IP Schutzart	IP 67
Leitungslänge Sekundär	1,8 m	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Schaltzyklen	50000
Anzahl Kanäle	4	Energieverbrauch	7,5 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lichtfarbe	RGB/Warmweiß		
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Lichtstrom 1m	600 lm		
Lichtausbeute 1m	40 lm/W		
LED/Meter	1344		
Segment Länge	83,3 mm		
Segment LED Anzahl	112		
LED Abstand	1,3 mm		
Biegeradius min.	50 mm		
zu betreibende Gesamtlänge max.	10 m		
Länge	5000 mm		
Breite	14 mm		
Höhe	5 mm		
Breite Schlauch	14 mm		
Höhe Schlauch	5 mm		

