


**Pendelleuchte****Merope 800, 60 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz**

Die Pendelleuchten der MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 380, 580 und 780 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Kaffee und Silber bzw. matt gepulvert in Weiß und Schwarz.

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>          | Aluminium                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>             | Schwarz                                           |
| <b>Oberflächenstruktur</b>      | Matt                                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b>   | Acryl                                             |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b> | Satiniert                                         |
| <b>Schutzklasse</b>             | I / Schutzerdung                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>        | 60 W                                              |
| <b>Eingangsspannung</b>         | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>          | Ja                                                |
| <b>Dimmbar</b>                  | Ja                                                |
| <b>Ansteuerung</b>              | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>          | Nein                                              |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Lagertemperatur</b> | -10 bis 45 °C |
| <b>IP Schutzart</b>    | IP 20         |
| <b>IK Schutzklasse</b> | IK04          |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 30000 h                                                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 20000                                                                 |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 60 kWh/1000h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000/4000 K                    |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 6 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 80                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 4800/4900 lm                   |
| <b>Lichtverteilung</b>            | Symmetrisch                    |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1                |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt, Indirekt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Oben, Unten      |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Höhe</b>              | 35 mm       |
| <b>Durchmesser</b>       | 780 mm      |
| <b>Sockelhöhe</b>        | 65 mm       |
| <b>Sockel H x Ø</b>      | 65 x 275 mm |
| <b>Sockeldurchmesser</b> | 275 mm      |
| <b>Pendellänge max.</b>  | 3000 mm     |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -10 bis 45 °C |
|--------------------------|---------------|

