


**Wandaufbauleuchte**  
**ShoreLine Pro Round Up+Down, 2x max. 7,5 W GU10, Dunkelgrau**

**Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraub für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Klar
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Klar
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage
<b>Montageort</b>	Außen
<b>Montagefläche</b>	Wandmontage
<b>Funktionen</b>	Seewasserbeständig

<b>Sockelhöhe</b>	130 mm
<b>Artikelgewicht</b>	756 g
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 65
<b>IK Schutzklasse</b>	IK08

<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>max. Leistung</b>	2x max. 7,5 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Fassung / Sockel</b>	GU10
<b>Anzahl Sockel</b>	2 STK
<b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>	2 STK
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.</b>	58 mm
<b>Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.</b>	52 mm

**Ausführung** Ohne Leuchtmittel

<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten

<b>Höhe</b>	158 mm
<b>Durchmesser</b>	68 mm
<b>Sockellänge</b>	43 mm
<b>Sockel L x B x H</b>	43 x 55 x 130 mm
<b>Sockelbreite</b>	55 mm

