



Die Wandeinbauleuchte ALWAID 2 passt durch ihre kompakte Bauform in alle 68 mm Schalterdosen mit normaler und tiefer Bauform. Außerdem benötigt sie kein zusätzliches Netzteil. Mit ihren zahlreichen Abdeckungen fügt sie sich sicher in ihre Umgebung ein und präsentiert ein schönes indirektes Licht. Bei dem Artikel handelt es sich nur um die Base, Abdeckungen sind im Lieferumfang nicht enthalten!

#### Besonderheiten

- 230V Direktanschluss
- Durchgangsverdrahtung möglich
- dimmbar über Phasen-/ abschnitt
- passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	4,8 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Phasenabschnittsdimmer
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90
<b>Bemessungslichtstrom</b>	215 lm
<b>Lichtausbeute</b>	44,8 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	100 Grad
<b>UGR</b>	19
<b>Höhe</b>	39,9 mm
<b>Durchmesser</b>	71,2 mm
<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	39,9 mm
<b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>	61,5 mm
<b>Artikelgewicht</b>	71 g
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 55 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-60 bis 20 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	75000 h
<b>Lebensdauer L80 / B10</b>	50000 h
<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	60000 h
<b>Schaltzyklen</b>	50000

#### Energieverbrauch

**Energieeffizienzkategorie Lichtquelle** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzkategorie G.

5 kWh/1000h

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzkategorie G.

