


**Besonderheiten**

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 ≤ 3000cd/m²])
- BEG-förderfähig
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- /

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtausbeute	122,5 lm/W
Gehäusefarbe	Weiß	Abstrahlwinkel	120 Grad
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
		UGR	6
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lichtaustrittsflächen	2
Leistungsaufnahme	80 W	Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lichtrichtung	Oben, Unten
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Länge	1240 mm
Netzgerät inkl.	Ja	Breite	64 mm
Leitungsende Primär		Höhe	1194 mm
Leitungslänge Primär	2,5 m	Sockellänge	500 mm
Dimmbar	Ja	Sockelbreite	225 mm
Ansteuerung	Touch-Sensor	Artikelgewicht	5500 g
Bewegungsmelder	Ja	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Bewegungsmelder Art	Präsenzmelder	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Erfassungsbereich	3-3,5 m	IP Schutzart	IP 20
Erfassungswinkel	85 Grad	IK Schutzklasse	IK06
Bewegungsmelder tauschbar	Ja		
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Nachlaufzeit einstellbar	Nein	Lebensdauer L80 / B50	50000 h
		Schaltzyklen	100000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Lichtfarbe	Warmweiß/ Neutralweiß/ Kaltweiß	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	95		
Bemessungslichtstrom	9000/9800 lm		