



Die Hausnummernleuchte CASA bietet Platz für bis zu 4 Ziffern und/oder Buchstaben mit einer Höhe von jeweils 10 cm, so dass die Hausnummern gut lesbar sind. Durch einen einstellbaren Dämmerungsschalter passt sich die Wandleuchte automatisch der Umgebungshelligkeit an. Zusätzlich kann die Lichtfarbe in 2 Stufen (3000 / 4000 K) eingestellt werden.

Die vielfältigen Kabeleinführungen und die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung machen die Installation der Leuchte einfach und flexibel. Zusätzlich bietet sie einen Diebstahlschutz gegen unbefugtes

**Besonderheiten**

- Platz für vier Ziffern und Buchstaben zu je 10 cm Höhe
- einstellbarer Tageslichtsensor
- umschaltbare Lichtfarbe 3000/4000 K
- vielseitige Kabeleinführungen inkl. Durchverdrahtung
- einfache und schnelle Montage mit Diebstahlsicherung
- Aufkleber Nummern- / Buchstabenset optional erhältlich

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat	<b>Sockelhöhe</b>	14 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Sockel H x Ø</b>	14 x 245 mm
<b>Oberflächenstruktur</b>	Matt	<b>Sockeldurchmesser</b>	245 mm
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Weiß	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Opal	<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>	Ja	<b>IP Schutzart</b>	IP 54
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage	<b>IK Schutzklasse</b>	IK08
<b>Montageort</b>	Außen	<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	95 STK
<b>Montagefläche</b>	Wandmontage	<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	152 STK
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung	<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	95 STK
<b>Leistungsaufnahme</b>	3 W	<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	152 STK
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Eingangsspannung</b>	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Energieverbrauch</b>	3 kWh/1000h
<b>Dimmbar</b>	Nein	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000 K		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	270/280 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	93,3 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Vorne		
<b>Länge</b>	275 mm		
<b>Breite</b>	275 mm		
<b>Höhe</b>	64 mm		

