



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Schaltzyklen</b>	50000
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Energieverbrauch</b>	2 kWh/1000h
<b>Montageort</b>	Innen	<b>EEL</b>	G
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung		
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant		
<b>Leistungsaufnahme</b>	1,5 W		
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W		
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	74 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	49,3 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Länge</b>	65 mm		
<b>Breite</b>	65 mm		
<b>Höhe</b>	7 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-15 bis 40 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-15 bis 40 °C		
<b>IP Schutzart</b>	IP 20		
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h		

