



Es braucht schon einiges, um die Alais-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bieten die Alais-Leuchten in der Motion Version durch ihren integrierten Bewegungssensor [programmierbar über mitgelieferte Fernbedienung] sowie die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

#### Besonderheiten

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Bewegungsmelder über Fernbedienung einstellbar [im Lieferumfang]

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Leistungsaufnahme</b>	25 W
<b>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Bewegungsmelder</b>	Ja
<b>Bewegungsmelder Art</b>	Hochfrequenz
<b>Erfassungsreichweite</b>	1-12 m
<b>Erfassungswinkel</b>	150 Grad
<b>Bewegungsmelder tauschbar</b>	Ja
<b>Helligkeitsschwelle einstellbar</b>	Nein
<b>Nachlaufzeit einstellbar</b>	Ja
<b>Nachlaufzeit</b>	5-600 s
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000/6000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	85
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2715 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Höhe</b>	48 mm
<b>Durchmesser</b>	330 mm

<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 50 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 54
<b>IK Schutzklasse</b>	IK10
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Schaltzyklen</b>	75000
<b>Energieverbrauch</b>	25 kWh/1000h
<b>EEI</b>	D

