



Kompakt, dezent, mit großer Wirkung - Die Wandaufbauleuchte Nova II / Nova III lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und macht mit ihrem Edelstahl-Gehäuse und der opalen Diffusor-Abdeckung wahlweise inklusive Bewegungsmelder an jeder Position eine gute Figur. Die dimmbare Leuchtquelle mit maximal 40W sitzt in einer E27-Fassung.

Besonderheiten

- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Gehäusematerial Edelstahl

Gehäusefarbe Silber

Material Lichtaustritt Kunststoff

Farbe Lichtaustritt Weiß

Schutzklasse I / Schutzerdung

max. Leistung 1x max. 40 W

Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz

Fassung / Sockel E27

Anzahl Sockel 1 STK

Bewegungsmelder Nein

Ausführung Ohne Leuchtmittel

Lichtaustrittsflächen 1

Lichtcharakteristik Direkt

Lichtrichtung Seite

Breite 145 mm

Höhe 388 mm

Durchmesser 75 mm

Sockelhöhe 25 mm

Sockeldurchmesser 110 mm

Artikelgewicht 719 g

Arbeitstemperatur -20 bis 40 °C

Lagertemperatur -20 bis 40 °C

IP Schutzart IP 44