



Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr.

Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.

Besonderheiten

- gefertigt in Europa aus hochwertigem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- umweltfreundliche Verpackung
- inkl. Uplight

Gehäusematerial	Holz, Stahl	IP Schutzart	IP 20
Gehäusefarbe	Braun, Schwarz	Lebensdauer L90 / B10	54000 h
Oberfläche Lichtaustritt	Opal	Schaltzyklen	50000
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Energieverbrauch	22 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	22 W	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Mit Phasenanschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	85		
Bemessungslichtstrom	2740 lm		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	4		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	1100 mm		
Breite	42 mm		
Höhe	60 mm		
Sockellänge	250 mm		
Sockelbreite	135 mm		
Sockelhöhe	30 mm		
Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C		
Lagertemperatur	-25 bis 60 °C		