

**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	Länge	5000 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Breite	12 mm
Material Lichtaustritt	Silikon	Höhe	2,6 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Länge Endkappe	15 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite Endkappe	12,5 mm
Leistungsaufnahme 1m	27,5 W	Höhe Endkappe	3 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Artikelgewicht	316 g
Netzgerät inkl.	Nein	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	IP Schutzart	IP 44
Leitungslänge Primär	1 m	IP Ausführung	Silikon
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Schaltzyklen	100000
Leitungslänge Sekundär	1 m	Energieverbrauch	28 kWh/1000h
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	3		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	60		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	1045 lm		
Lichtausbeute 1m	38 lm/W		
LED/Meter	120		
Segment Länge	50 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	8,33 mm		
Biegeradius min.	50 mm		
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m		