
**Art.-Nr. 565437**

# Downlight
# Anik Square 215, 24 W, DIM, 3000 K, Weiß

DEKOLIGHT

IK05 | IP44 | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<19






**Besonderheiten**

- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]
- gleichmäßige und breite Lichtverteilung
- sehr hohe Farbwiedergabe

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Oberflächenstruktur** | Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff |
| **Farbe Lichtaustritt** | Weiß |
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | III / Schutzkleinspannung |
| **Betriebsart** | Stromkonstant |
| **Leistungsaufnahme** | 24 W |
| **Eingangsspannung** | 32-37 V/DC |
| **Bemessungsstrom** | 700 mA |
| **Netzgerät inkl.** | Nein |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 5 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 2910 lm |
| **Lichtausbeute** | 121,25 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 120 Grad |

| | |
|---|---|
| **UGR** | 19 |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 STK |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 237 mm |
| **Breite** | 237 mm |
| **Höhe** | 25 mm |
| **Produktmaß Einbautiefe** | 22 mm |
| **Ausschnittssmaß Länge** | 222 mm |
| **Ausschnitt L x B** | 222 x 222 mm |
| **Ausschnittssmaß Breite** | 222 mm |
| **Artikelgewicht** | 578 g |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 45 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20, IP 44 |
| **IK Schutzklasse** | IK05 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Lebensdauer L80 / B10** | 26000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 31000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 STK |
| **Energieverbrauch** | 24 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

CC | IP20 | IP44

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 565437**

**Downlight**
**Anik Square 215, 24 W, DIM, 3000 K, Weiß**

