

**Besonderheiten**

- Stecker am Leuchtegehäuse
- inkl. 2 Streuscheiben [klar, satiniert]

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>	170 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Artikelgewicht</b>	856 g
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff	<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Betriebsart</b>	Stromkonstant	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Leistungsaufnahme</b>	25,6 W	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	40000 h
<b>Leistungsaufnahme</b>	0,5 W	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Bereitschaftsmodus</b>		<b>Energieverbrauch</b>	28 kWh/1000h
<b>Eingangsspannung</b>	35 V/DC	<b>EEI</b>	G
<b>Bemessungsstrom</b>	700 mA		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein		
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja		
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	0,2 m		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionales Netzgerät		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2100 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	82 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	60 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		
<b>Höhe</b>	86 mm		
<b>Durchmesser</b>	190 mm		
<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	86 mm		