

**Besonderheiten**

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Touch-Sensor
- steckerfertig

Gehäusematerial	Aluminium	Länge	610 mm
Gehäusefarbe	Silber	Breite	310 mm
Material Lichtaustritt	Acryl	Höhe	1950 mm
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Sockellänge	460 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Sockelbreite	300 mm
Leistungsaufnahme	80 W	Sockelhöhe	8 mm
Leistungsaufnahme	0,5 W	Artikelgewicht	12824 g
Bereitschaftsmodus		Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Netzgerät inkl.	Ja	IP Schutzart	IP 20
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leitungsende Primär	Netzstecker	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Leitungslänge Primär	1,5 m	Schaltzyklen	25000
Anschlussart nach Norm	Typ X	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEI	F
Ansteuerung	Touch-Sensor		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	7400 lm		
Lichtausbeute	92,5 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Abstrahlwinkel 2	90 Grad		
UGR	19		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		

