

**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	IP Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Leistungsaufnahme	10,9 W	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Schaltzyklen	50000
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	Energieeffizienzkategorie Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzkategorie F.
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	720 lm		
Lichtausbeute	66 lm/W		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Schwenkwinkel	350 Grad		
Drehwinkel	350 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	94 mm		
Breite	102 mm		
Höhe	126 mm		
Durchmesser	60 mm		
Artikelgewicht	543 g		
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C		