

Pendelleuchte**Lautaro 1200/100 Down Prisma M4, 72 W, DALI, 4000 K, Hellgrau****Besonderheiten**

- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Gehäusematerial	Aluminium, Stahl	Lebensdauer L70 / B50	180000 h
Gehäusefarbe	Hellgrau	Lebensdauer L80 / B10	120000 h
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Lebensdauer L80 / B50	130000 h
Oberfläche Lichtaustritt	Mikroprismatisch	Lebensdauer L90 / B10	50000 h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L90 / B20	60000 h
Leistungsaufnahme	72 W	Schaltzyklen	100000 STK
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,3 W	Energieverbrauch	72 kWh/1000h
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim		
Spannungsbereich DC	176-276 V/DC		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	2 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	10000 lm		
Abstrahlwinkel	90 Grad		
UGR	19		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	100 mm		
Durchmesser	1200 mm		
Pendellänge max.	3000 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C		
IP Schutzart	IP 40		
IK Schutzklasse	IK05		

