



Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	4,3 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	88 lm
Lichtausbeute	20,5 lm/W
Abstrahlwinkel	115 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	245 mm
Breite	85 mm
Höhe	78 mm
Produktmaß Einbautiefe	78 mm
Ausschnittsmaß Länge	245 mm
Ausschnitt L x B	245 x 85 mm
Ausschnittsmaß Breite	85 mm

Artikelgewicht	594 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Max. Anzahl je LS B10	40 STK
Max. Anzahl je LS B16	64 STK
Max. Anzahl je LS C10	64 STK
Max. Anzahl je LS C16	102 STK
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	5 kWh/1000h
EEL	G

