



Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Oberflächenstruktur	Matt
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	3,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungslänge Sekundär	0,5 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Bemessungslichtstrom	24 lm
Lichtausbeute	6,9 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Indirekt
Lichtrichtung	Unten
Länge	171 mm
Breite	106 mm
Höhe	65 mm
Produktmaß Einbautiefe	85 mm
Ausschnittsmaß Länge	162 mm
Ausschnittsmaß Breite	99 mm
Artikelgewicht	774 g

Arbeitstemperatur -20 bis 40 °C
Lagertemperatur -10 bis 60 °C
IP Schutzart IP 65

Lebensdauer L70 / B50 25000 h
Schaltzyklen 100000
Energieverbrauch 4 kWh/1000h