



Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Durchmesser	116 mm
Gehäusefarbe	Silber	Produktmaß Einbautiefe	150 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Ausschnittsmaß Durchmesser	102 mm
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	Artikelgewicht	882 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	5,8 W	IP Schutztart	IP 67
Leistungsaufnahme	0,5 W	Belastung Kraft max.	20 kN
Bereitschaftsmodus		Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Eingangsspannung	24 V/DC	Schaltzyklen	100000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol	EEI	G
Leitungslänge Primär	2 m		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	370 lm		
Lichtausbeute	63,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Höhe	102 mm		