

**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- RGB = 3x 6W (max. 18W)
- 2700K / 6000K = 1625 lm / 1800 lm, 2x 30W (max. 30W)
- max. Gesamtleistung 30W
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]

Gehäusematerial	Kunststoff, Metall	Lichtrichtung	Vorne
Gehäusefarbe	Weiß	Länge	205 mm
Oberflächenstruktur		Breite	76 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Höhe	246 mm
Funktionen	Phasenschalter	Artikelgewicht	555 g
Schutzklasse	II /	Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	30 W	Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz	Schaltzyklen	100000
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	30 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß/ Kaltweiß		
Farbtemperatur	2700-6000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1800 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Drehwinkel	350 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		