



**Gehäusematerial**  
**Gehäusefarbe**  
**Material Lichtaustritt**  
**Funktionen**

Aluminium  
Dunkelgrau  
Glas  
Nightsaver

**Lebensdauer L70 / B50**  
**Schaltzyklen**  
**Energieverbrauch**  
**EEI**

30000 h  
100000  
9 kWh/1000h  
G

**Schutzklasse**  
**Leistungsaufnahme**  
**Eingangsspannung**  
**Netzgerät inkl.**  
**Dimmbar**  
**Bewegungsmelder**

I / Schutzerdung  
8,5 W  
220-240 V/AC 50 / 60 Hz  
Ja  
Nein  
Nein

**Lichtquelle**  
**Farbtemperatur**  
**Farbkonsistenz**  
**Farbkonsistenz Lichtquelle**  
**Farbwiedergabe (Ra)**  
**Bemessungslichtstrom**  
**Abstrahlwinkel**  
**120°/Verteilungscharakteristik**

LED, Lichtquelle nicht wechselbar  
3000 K  
6 SDCM  
6 SDCM  
80  
600 lm  
19 Grad  
DLS

**Lichtaustrittsflächen**  
**Lichtcharakteristik**  
**Lichtrichtung**

1  
Direkt  
Unten

**Länge**  
**Breite**  
**Höhe**  
**Sockellänge**  
**Sockelbreite**

108 mm  
108 mm  
115 mm  
108 mm  
108 mm

**Arbeitstemperatur**  
**Lagertemperatur**  
**IP Schutzart**  
**IK Schutzklasse**

-20 bis 40 °C  
-10 bis 60 °C  
IP 54  
IK04

