



Gehäusematerial	Aluminium	Produktmaß Einbautiefe	120 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Ausschnittssmaß Länge	189 mm
Oberflächenstruktur	Matt	Ausschnittssmaß Breite	89 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Artikelgewicht	1124 g
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Betriebsart	Stromkonstant	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	22 W	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	0,5 W	 	
Bereitschaftsmodus		Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Eingangsspannung	21-22 V/DC	Schaltzyklen	15000
Bemessungsstrom	500 mA	Energieverbrauch	22 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Nein	EEI	G
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1390 lm		
Lichtausbeute	63,2 lm/W		
Abstrahlwinkel	35 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Länge	197 mm		
Breite	100 mm		
Höhe	106 mm		